



2135QXPA Series
1/2" geruisloze Impactool™

REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

Geboren uit een legende.

De 2135QXPA 1/2" geruisloze Impactool™

Een lichtgewicht, krachtige en betrouwbare slagmoersleutel die harder bijt dan blaft. De Ingersoll Rand 2135QXPA Series Impactool™ is ontworpen op basis van de hardwerkende en gerespecteerde 2135QTiMAX. Het resultaat is een lichte, geruisloze en krachtige slagmoersleutel die ongelofelijke prestaties en kracht levert tegen een prijs die het uw portemonnee niet lastig maakt. De 2135QXPA is de fijn afgestemde en zorgvuldig ontworpen slagmoersleutel die u nodig hebt om de lastigste taken aan te pakken.



Algemeen automobiel



Algemeen industrieel



Reparatie van zware apparatuur



Onderhoud van faciliteiten

Gereedschapskenmerken

KRACHT

Pak de lastigste bouten aan met een maximaal losdraaimoment van 1057 Nm en een losbreekmoment van 1490 Nm. Allemaal aangedreven door Ingersoll Rand's fijn afgestemde motor en slagmechanisme met twee hamers.

BETROUWBAARHEID

Elk onderdeel, elk mechanisme en elke functie van de 2135QXPA heeft één jaar garantie en is rigoreus getest en tot het uiterste gepusht om te verzekeren dat het gereedschap bij de lastigste taken altijd presteert.



GELUIDSREDUCTIE

Ingersoll Rand's geruisloze technologie reduceert het geluid van het gereedschap. Zo bespaart u uw oren zonder in te boeten op enige kracht.

GEWICHT

Dankzij het gewicht van slechts 1,8 kg is de 2135QXPA net zo licht als krachtig, zodat uw hand minder snel moe wordt en u meer werk gedaan krijgt.

Specificaties

2135QXPA Series Impactool™									
Model	CCN	Grootte, type vierkantaandrijving	Max. draaimoment ft.-lb. (Nm)	Losbreekmoment ft.-lb. (Nm)	SPM	Vrije snelheid (rpm)	Gewicht lb (kg)	Lengte inch (mm)	Geluidsniveau (dBa)
2135QXPA	47517913001	1/2"	1057	1490	1250	11000	1,8	189	90,7
2135QXPA-2	47517914001	1/2", 2" ext. (50 mm)	1057	1490	1250	11000	1,9	241	90,7
2135PQXPA	47518811001	1/2" aambeeld met pin	1057	1490	1250	11000	1,8	189	90,7

Prestaties bij 90 psi (6,2 bar). Luchtinlaat NPTF 1/4" (6 mm). Min. slanggrootte 3/8" (10 mm). Gemiddeld luchtverbruik 5,8 cfm (164 l/min) – bij belasting 23 cfm (651 l/min)



irtools.com/2135QXPA
REAL TOOLS FOR REAL WORK.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) verbetert de kwaliteit van leven door comfortabele en efficiënte omgevingen te creëren en onderhouden. Onze mensen en onze familie van merken – waaronder Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® en Trane® – werken samen om de kwaliteit en het comfort van lucht in woningen en gebouwen te verbeteren, voedsel en beperkt houdbare producten te vervoeren en beschermen, en industriële productiviteit en efficiëntie te verhogen. Wij zijn een wereldwijd bedrijf van \$12 miljard dat is toegewijd aan een wereld van duurzame vooruitgang en resultaten.

©2014 Ingersoll Rand IRITS-0714-094