



Serie 2135QXPA

Llave de impacto de 1/2" silenciosa

HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE VERDAD.

Nacida de una leyenda

Llave de impacto 2135QXPA de 1/2" silenciosa

Una llave de impacto potente y fiable cuya mordedura está diseñada para ser peor que su ladrido. La llave de impacto de la serie 2135QXPA de Ingersoll Rand ha sido creada a partir de la reputación y el trabajo duro del modelo 2135QTiMAX. El resultado es una llave de impacto ligera, silenciosa y potente que ofrece niveles de rendimiento y de potencia increíbles a un coste que no castigará su cartera. La 2135QXPA es la llave de impacto fabricada y ajustada con precisión que necesita para enfrentarse a los trabajos más duros.



Automoción en general



Industria en general



Reparación de equipos pesados



Mantenimiento de instalaciones

Características de la herramienta

POTENCIA

Atrévase con los pernos más resistentes con un par de aflojado de 1057 Nm. y 1490 Nm. de par de despegue. Todo accionado por el mecanismo de impacto de martillo doble perfectamente ajustado-de Ingersoll Rand.

FIABILIDAD

Respaldados por una garantía de un año y sometidos a rigurosos ensayos, cada componente, mecanismo y función de la 2135QXPA han sido llevados al límite para asegurar que siempre dé buenos resultados en los trabajos más duros.



REDUCCIÓN DE RUIDO

La tecnología silenciosa de Ingersoll Rand reduce el ruido de la herramienta. Cuide sus oídos sin sacrificar nada la potencia.

PESO

Con tan solo 1,8 kilogramos la 2135QXPA es tan ligera como potente, de modo que la mano no se ve sometida a tanto esfuerzo y usted puede trabajar más.

Especificaciones

Llave de impacto de 1/2" Series 2135QXPA									
Modelo	CCN	Eje de salida, tipo	Par máximo lb/pie (Nm)	Par de despegue lb/pie (Nm)	BPM (golpes por minuto)	Velocidad en vacío (r. p. m.)	Peso lb (kg)	Longitud in (mm)	Nivel sonoro dB (A)
2135QXPA	47517913001	1/2"	1057	1490	1250	11 000	1,8	189	90,7
2135QXPA-2	47517914001	1/2", 2" ext. (50 mm)	1057	1490	1250	11 000	1,9	241	90,7
2135PQXPA	47518811001	Yunque con pasador de 1/2"	1057	1490	1250	11 000	1,8	189	90,7

Rendimiento a 90 PSI. Entrada de aire NPTF de 1/4" (6 mm). Tamaño min. de manguera tamaño 3/8" (10 mm). Consumo de aire medio: 6 cfm (170l/min)



irtools.com/2135QXPA

HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE VERDAD.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) contribuye a la calidad de vida creando y sosteniendo entornos confortables, sostenibles y eficientes. Nuestro personal y nuestra familia de marcas - Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® y Trane® - trabajan juntas para mejorar la calidad y el confort del aire en los hogares y otros edificios, para transportar y proteger alimentos y productos perecederos y para aumentar la productividad y la eficiencia industriales. Nuestra empresa es un negocio de 12 000 millones de USD comprometida con un mundo de progreso sostenible y resultados duraderos.