



Serie 2235
Impactool™ da 1/2"



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

La perfezione non si raggiunge da sola.

Impactool™ da 1/2" della serie 2235


Impactool™ Ingersoll Rand Serie 2235 è l'avvitatore per eccellenza contro cui tutti gli altri vorranno misurarsi. È stato rigorosamente collaudato, maltrattato, fatto cadere e spinto al limite per garantire che continui a funzionare quando più ne avrete bisogno. La serie 2235 è incredibilmente potente, resistente e affidabile con le prestazioni che servono per portare a termine VERO LAVORO.



Manutenzione Veicoli



Manutenzione Industriale



Macchinari Movimento Terra



Manutenzione Generale

Caratteristiche

RESISTENZA

Nata dalla leggendaria 2135 la serie 2235 porta l'idea di robustezza a un livello superiore. Dotato di una cassa martello in titanio, una piastra in acciaio ultra resistente e un alloggiamento in composito per proteggere l'avvitatore negli ambienti più difficili.

POTENZA

Neanche i bulloni più ostinati possono resistere alla coppia di spicco di 1760 Nm ed alla coppia di svitamento di 1220 Nm generate dal leggendario meccanismo ad impulsi Twin Hammer Ingersoll Rand. Dall'officina all'industria più esigente, nessun tipo di lavoro gli resisterà.



AFFIDABILITÀ

Tutti i componenti, meccanismi e funzioni della serie 2235 sono stati spinti al limite per garantire sempre le migliori prestazioni davanti ai lavori più difficili. Con una garanzia di 2 anni potrete sempre contare sugli avvitatori della serie 2235 per portare a termine il vostro lavoro.

PESO

Con un peso di soli 2,1 Kg, nessun altro avvitatore ad impulsi può offrire il rapporto peso/potenza della serie 2235. Meno peso per lavorare in modo più efficiente e più a lungo.

Specifiche tecniche

Impactool™ da 1/2" Serie 2235									
Modello	CCN	Attacco quadro	Coppia massima (Nm)	Coppia di Spicco (Nm)	Colpi al min	Velocità libera (giri/min)	Peso (kg)	Lunghezza (mm)	Livello sonoro dB (A)
2235QTiMAX	47517574001	1/2"	1220	1760	1220	8500	2,1	193	88,7
2235QTiMAX-2	47517884001	1/2"	1220	1760	1220	8500	2,3	244	88,7

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI). Entrata aria NPTF 1/4" (6 mm). Dimensioni flessibile min. 3/8" (10 mm). Consumo aria medio 6 cfm (170 l/min) - con carico 24 cfm (680 l/min)



irtools.com/2235
REAL TOOLS FOR REAL WORK.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita creando ambienti di lavoro comodi, sostenibili ed efficienti. Il nostro personale e i nostri marchi, compresi Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane®, lavorano per migliorare la qualità dell'aria e il comfort nelle abitazioni e negli edifici, per trasportare e proteggere alimenti e deperibili e per aumentare la produttività e l'efficienza industriale. Siamo un'azienda globale da 12 miliardi di dollari che si adopera per ottenere un progresso sostenibile e risultati duraturi.