



2235 Series
1/2" Impactool™



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

De lat legt zichzelf niet hoger.

De 2235 Series 1/2" Impactool™


Een krachtig, duurzaam en betrouwbaar werkpaard met de reputatie u te helpen uw eigen reputatie op te bouwen. Hij is rigoureus getest, heen en weer gesmeten, laten vallen en tot het uiterste gepusht om te verzekeren dat hij altijd werkt wanneer u hem het meest nodig hebt. De 2235 Series is ongelofelijk krachtig, duurzaam en betrouwbaar, en presteert dus telkens wanneer u ECHT WERK goed gedaan moet krijgen.



Algemeen automobiel



Algemeen industrieel



Reparatie van zware apparatuur



Onderhoud van faciliteiten

Gereedschapkenmerken

DUURZAAMHEID

De 2235 is geboren uit de legendarische duurzaamheid van de Ingersoll Rand 2135 Series, en brengt robuustheid naar het volgende niveau. Het gereedschap heeft een hamerbehuizing van titaan, een plaat van staal en een behuizing van composietmateriaal die het beschermen tegen de ruwste omgevingen.

KRACHT

Pak de lastigste bouten aan met een losbreekmoment van 1760 Nm en een maximaal losdraaimoment van 1220 Nm, aangedreven door Ingersoll Rand's fijn afgestemde slagmechanisme met twee hamers. Van de garage tot de meest veeleisende industriële sites, geen enkele taak staat in zijn weg.



BETROUWBAARHEID

Elk onderdeel, elk mechanisme en elke functie van de 2235 Series is tot het uiterste gepusht om te verzekeren dat het gereedschap bij de lastigste taken altijd presteert. De 2235 Series heeft twee jaar garantie en is een fijn afgestemd werkpaard, van zijn onderdelen tot zijn technologie. Het is de slagmoersleutel waarop u altijd kunt rekenen om ECHT WERK gedaan te krijgen.

GEWICHT

Dankzij het gewicht van slechts 2,1 kg kan geen enkele andere slagmoersleutel op de markt de kracht/gewicht-combinatie van de 2235 Series evenaren. Omdat hij minder zwaar is, kunt u voor langere perioden harder en sneller werken.

Specificaties

2235 Series 1/2" Impactool™									
Model	CCN	Grootte, type vierkantaandrijving	Max. vastdraaimoment (Nm)	Losbreekmoment (Nm)	Spm	Vrije snelheid (rpm)	Gewicht (kg)	Lengte (mm)	Geluidsniveau (dBa)
2235QTiMAX	47517574001	1/2" (50 mm)	1220	1760	1220	8500	2,1	193	88,7
2235QTiMAX-2	47517884001	1/2", 2" Ext. (50 mm)	1220	1760	1220	8500	2,3	244	88,7

Prestaties bij 6,2 bar (90 psi). Luchtinlaat NPTF 1/4" (6 mm). Min. slanggrootte 3/8" (10 mm). Gemiddeld luchtverbruik 6 cfm (170 l/min) – bij belasting 24 cfm (680 l/min)



irtools.com/2235
REAL TOOLS FOR REAL WORK™

Ingersoll Rand (NYSE:IR) verbetert de kwaliteit van leven door comfortabele en efficiënte omgevingen te creëren en onderhouden. Onze mensen en onze familie van merken – waaronder Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® en Trane® – werken samen om de kwaliteit en het comfort van lucht in woningen en gebouwen te verbeteren, voedsel en beperkt houdbare producten te vervoeren en beschermen, en industriële productiviteit en efficiëntie te verhogen. Wij zijn een wereldwijd bedrijf van \$12 miljard dat is toegewijd aan een wereld van duurzame vooruitgang en resultaten.