



2235-serien  
1/2" Impactool™



**REAL TOOLS FOR REAL WORK.™**

# ARBEIDET GJØR SEG IKKE SELV.

## 2235-serien 1/2" Impactool™


Et kraftig, solid og pålitelig verktøy som garantert vil hjelpe deg å få jobben unna. Den har blitt grundig testet, misbrukt, sluppet i gulvet og presset til det ytterste for å sørge for at den alltid vil fungere når du trenger den mest. 2235-serien er utrolig kraftig, solid og pålitelig, slik at den gjør jobben hver gang du trenger HARDT ARBEID utført riktig.



Generell bilmekanikk



Generell industri



Reparasjon av anleggsmaskiner



Anleggsvedlikehold

### Verktøyets egenskaper

#### HOLDBARHET

2235-serien bringer slitestyrke og kraft til et nytt nivå, den er basert på den berømte kvaliteten til Ingersoll Rand 2135-serien. Den er produsert med et hammerhus i titan, sliplate i stål og kompositthus som beskytter verktøyet mot de tøffeste miljøene.

#### KRAFT

Du kan løsne de tøffeste boltene med 1760 Nm muttertrekermoment og ellers 1220 Nm moment drevet av Ingersoll Rands finjusterte slagmekanisme med dobbelthammer. Den takler alle tenkelige jobber, fra garasjen til de mest krevende bruksområdene i industrien.



#### DRIFTSSIKKERHET

Hver eneste komponent, mekanisme og funksjon i 2235-serien har blitt testet for å sikre at den alltid vil gjøre det den skal når den blir stilt overfor de tøffeste jobbene. 2235-serien har en to-års garanti og er en finjustert arbeidshest, fra komponentene til teknologien, slik at det er muttertrekkeren du alltid kan stole på at den får de TØFFESTE JOBBENE gjort.

#### VEKT

Den veier bare 2,1 kg, og ingen andre muttertrekkere på markedet kan konkurrere med kombinasjonen av kraft og vekt som 2235-serien. Med mindre vekt å dra rundt på kan du jobbe bedre og raskere i lengre tid av gangen.

### Spesifikasjoner

2235-serien 1/2" Impactool™									
Modell	CCN	Drivtappstørrelse, type	Maks. moment	Muttertrekermoment (Nm)	BPM	Fri hastighet (o/min)	Vekt kg	Lengde (mm)	Støynivå dB(A)
2235QTiMAX	47517574001	1/2"	1220	1760	1220	8500	2,1	193	88,7
2235QTiMAX-2	47517884001	1/2", 2" Ext.	1220	1760	1220	8500	2,3	244	88,7

Ytelse ved 6,2 bar (90 PSI). Luftinntak NPTF 1/4" (6 mm). Min. slangestørrelse 3/8" (10 mm). Gjennomsnittlig luftforbruk 6 cfm (170 l/min) – ved belastning på 24 cfm (680 l/min)



irtools.com/2235  
**REAL TOOLS FOR REAL WORK.**

Ingersoll Rand (NYSE: IR) øker livskvaliteten ved å skape og opprettholde komfortable og effektive miljøer. Våre folk og vår serie av merkevarer — inkludert Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® og Trane® — går sammen for å styrke kvaliteten og komforten til luft i boliger og bygninger; transport og beskyttelse av mat og ferskvarer; og å øke industriell produktivitet og effektivitet. Vi er en \$ 12 milliard global virksomhet som er forpliktet til en verden med bærekraftig utvikling og varige resultater.