



Serie 2235

Llave de impacto de 1/2"



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

Poniendo el listón más alto.

Llave de impacto de 1/2" de la Serie 2235


Una excelente herramienta, potente, duradera y fiable cuya reputación se forja ayudándole a forjar la suya. Ha sido sometida a estrictas pruebas, golpes, caídas y llevada al límite para asegurarnos de que siempre funcionará cuando usted más la necesite. La Serie 2235 es increíblemente potente, duradera y fiable de modo que cumple cada vez que usted necesita que el TRABAJO DE VERDAD esté bien hecho.



Automoción en general



Industria en general



Reparación de equipos pesados



Mantenimiento de instalaciones

Características de la herramienta

DURABILIDAD

Nacida de la legendaria duración de la Serie 2135 de Ingersoll Rand, la 2235 eleva la resistencia a un nivel superior. Está construida con una carcasa delantera de titanio, placa de acero resistente al desgaste y carcasa de composite que protegen la herramienta de los entornos más duros.

POTENCIA

Castiga los pernos más resistentes con un par de despegue de 1760 Nm y par de aflojado máx. de 930 Nm accionado por el mecanismo de impacto de martillo doble perfectamente ajustado de Ingersoll Rand. Desde el taller hasta las zonas industriales más exigentes, no hay trabajo que se le resista.



FIABILIDAD

Cada componente, mecanismo y función de la Serie 2235 ha sido llevado hasta el límite para asegurar que siempre funcione en los trabajos más exigentes. Respaldada por una garantía de dos años, la Serie 2235 es una herramienta perfectamente ajustada, desde sus componentes hasta su tecnología, para ser la llave de impacto con la que siempre se puede contar para realizar el TRABAJO REAL.

PESO

Con tan solo 2,1 kilogramos de peso ninguna otra llave de impacto del mercado puede igualar la combinación de potencia y peso de la Serie 2235. Con menos peso que cargar, usted puede trabajar más duro y más rápido durante períodos de tiempo más prolongados.

Especificaciones

Llave de impacto de 1/2" Serie 2235									
Modelo	CCN	Eje de salida, tipo	Par máximo (Nm)	Par de despegue (Nm)	BPM	Velocidad en vacío (rpm)	Peso (kg)	Longitud (mm)	Nivel sonoro dB(A)
2235QTiMAX	47517574001	1/2" (50 mm)	1220	1760	1220	8500	2,1	193	88,7
2235QTiMAX-2	47517884001	1/2", 2" Ext. (50 mm)	1220	1760	1220	8500	2,3	244	88,7

Rendimiento a 6,2 bar (90 PSI). Entrada de aire NPTF 1/4" (6 mm). Min. manguera tamaño 3/8" (10 mm). Consumo de aire medio 6 pies³/min (170 l/min) – a una carga de 24 pies³/min (680 l/min)



irtools.com/2235

REAL TOOLS FOR REAL WORK.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) contribuye a la calidad de vida creando y sosteniendo entornos confortables, sostenibles y eficientes. Nuestro personal y nuestra familia de marcas - Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® y Trane® - trabajan juntas para mejorar la calidad y el confort del aire en los hogares y otros edificios, para transportar y proteger alimentos y productos perecederos y para aumentar la productividad y la eficiencia industriales. Nuestra empresa es un negocio de 12 000 millones de USD comprometida con un mundo de progreso sostenible y resultados duraderos.