



2235QXPA

Rázový utahovák 1/2" Impactool™

REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

Legendární vzor

Rázový utahovák 2235QXPA 1/2" Impactool™

Super výkonný, ultra odolný a pro větší pohodlí: Jako nástupce legendárního nářadí Thunder Gun pro prostředí závodů je náš nový 2235QXPA špičkovým pomocníkem, na kterého můžete vsadit i v těch nejobtížnějších situacích. Tento nový rázový utahovák, navržený po vzoru svého úspěšného předchůdce, přináší skvělé ergonomické výhody ze závodního prostředí přímo do vaší dílny. A když přijde krizová situace, je 2235QXPA přesně to, co potřebujete. Pokaždé zvládne OPRAVDVOU PRÁCI.



Servis vozidel

VÝKON

Krouticí moment 1760 Nm pro definovaný tvrdý spoj a maximální moment 1220 Nm pro povolování - tolik síly nabízí nový 2235QXPA a přesně tolik potřebujete k práci s jakýmkoli šroubem. Navíc díky dokonale seřízenému rázovému mechanismu twin-hammer společnosti Ingersoll Rand zvládnete všechny práce na motoru či kolech rychleji a v tišším prostředí než s jakýmkoli jiným nářadím v této třídě.

KOMFORT

Mimořádný komfort utahováků impactool® poskytuje jistotu, že si na vás dlouhá pracovní doba nevybere svoji daň. 2235QXPA staví na bohatém dědictví a mnoha letech zkušeností z prostředí závodů. Jeho ergonomický design, komponenty a funkce byly ještě dále vylepšeny, aby zaručovaly dokonalý výkon a současně skvělý komfort.



ODOLNOST

Svou návazností na legendární utahovák z prostředí závodů 2235QXPA posouvá hranice robustnosti tam, kde ostatní již zaznamenávají ztráty. Hliníková skříň rázového mechanismu s ocelovou vložkou a kompozitní kryt chrání tohoto následníka slavného rázového utahováků Thunder Gun 1/2" i v těch nejnáročnějších podmínkách.

HMOTNOST

S hmotností pouhých 2,1 kg je tento nový utahovák 1/2" impactool® dokonalým partnerem pro rychlejší a náročnější celodenní práci – takže zvládnete OPRAVDVOU PRÁCI s menší únavou.

Technická data

Model	CPN	Rozměr upínání, typ	Max. zpětný krouticí moment Nm	Max. tvrdý krouticí moment Nm	Počet rázů/min	Volnoběžné otáčky (ot/min)	Hmotnost lb (kg)	Délka palce (mm)	Hladina akustického hluku dB(A)
Rázový utahovák 2235 Series Impactool™									
2235QXPA	47532836001	1/2"	1220	1760	1220	8500	2,10	193	88,7

Výkon při 90 PSI (6,2 bar). Přívod vzduchu NPTF 1/4" (6 mm).

Min. velikost hadice 3/8" (10 mm). Průměrná spotřeba vzduchu 6,0 cfm (170 l/min) – při zátěži 24 cfm (680 l/min).



download.irtool.eu
REAL TOOLS FOR REAL WORK.

Společnost Ingersoll Rand (NYSE:IR) se podílí na zlepšování kvality života vytvářením komfortního a udržitelného životního prostředí s nízkými nároky na spotřebu energií. Naši zaměstnanci spojili své síly, aby pod záštitou značek Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® a Trane® zlepšili kvalitu vzduchu a úroveň pohodlí v domácnostech, komerčních budovách, dopravních prostředcích, při přepravě chránili potraviny a zboží podléhající zkáze a pomáhali při zvyšování produktivity a efektivity průmyslových provozů. Jsme společností s globální působností s obrátem 12 miliard dolarů a usilujeme o svět udržitelného rozvoje a trvalých hodnot.

©2014 Ingersoll Rand IRITS-0815-129 EUCS