



2235QXPA

klucz udarowy 1/2" Impactool™

REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

Siła legendy

klucz udarowy 2235QXPA 1/2" Impactool™

Super mocny, ultra trwały i super wygodny. Następca legendarnego narzędzia do samochodów wyścigowych Thunder Gun. Nasze zupełnie nowe rozwiązanie 2235QXPA to koń wyścigowy, na którego możesz postawić kiedy chodzi o wytrzymałość. Zaprojektowany na bazie odnoszącego sukcesy poprzednika nowy klucz udarowy oferuje użytkownikom wyjątkową ergonomię wprost z toru wyścigowego. Aby za każdym razem mieć pewność, że PRAWDZIWA PRACA zostanie dobrze wykonana, klucz 2235QXPA jest narzędziem którego potrzebujesz.



Serwis pojazdów

MOC

Dzięki maksymalnemu momentowi zrywającemu wynoszącemu 1760 Nm i maksymalnemu momentowi przy odkręcaniu o wartości 1220 Nm nowy klucz udarowy 2235QXPA poradzi sobie z każdą śrubą. Doskonale dostosowany mechanizm udarowy Twin-hammer Ingersoll Rand sprawia, że wszelkie prace przy oponach lub silniku przebiegają szybciej i ciszej w porównaniu z innymi narzędziami tej klasy.

KOMFORT

Zapewniając wyjątkowy komfort, impactool® z pewnością nie da odczuć trudów nawet najdłuższego dnia pracy. Konstrukcja narzędzia 2235QXPA to wynik bogatego dziedzictwa oraz lat doświadczeń zdobytych podczas wyścigów. Ergonomiczna budowa, podspęty i funkcje zostały jeszcze bardziej dopracowane pod kątem zapewnienia wyjątkowej wydajności, która ani na krok nie ustępuje komfortowi.



TRWAŁOŚĆ

Stworzone na bazie legendarnej tajnej broni mechaników samochodów wyścigowych narzędzie 2235QXPA przekracza granice wytrzymałości, podczas gdy inne narzędzia wypadają z gry. Aluminiowa obudowa mechanizmu udarowego, stalowa podkładka i obudowa kompozytowa chronią następcę słynnego klucza udarowego Thunder Gun 1/2" nawet w najtrudniejszym środowisku.

MASA

Nowe narzędzie 1/2" impactool® o masie zaledwie 2,1 kg to idealny partner pozwalający pracować ciężiej i szybciej przez dłuższy czas. Możesz wykonać PRAWDZIWĄ PRACĘ bez ograniczającej masy narzędzia.

Dane techniczne

Model	CPN	Rozmiar, rodzaj napędu	Maks. moment odkręcania Nm	Moment zrywający Nm	UDERZENIA NA MINUTĘ	Prędkość maksymalna (obr./min.)	Masa lb (kg)	Długość cal. (mm)	Poziom hałas db(A)
Wkrętarka udarowa Impactool™ serii 2235									
2235QXPA	47532836001	1/2"	1220	1760	1220	8500	2,10	193	88,7

Wydajność przy ciśnieniu 90 psi (6.2 bar) Wlot powietrza NPTF 1/4" (6 mm).

Minimalny rozmiar przewodu pneumatycznego 3/8" (10 mm). Średnie zużycie powietrza 170 l/min. przy obciążeniu 680 l/min.



download.irtool.eu

REAL TOOLS FOR REAL WORK.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) poprawia jakość życia tworząc zrównoważone i wydajne środowisko pracy. Nasi pracownicy i rodzina naszych marek — w tym Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® i Trane® — pracują wspólnie w celu poprawy jakości i komfortu powietrza w domach i budynkach; transportują i chronią żywność i inne łatwo psujące się towary; oraz zwiększają przemysłową produktywność i wydajność. Jesteśmy globalną firmą wartą 12 miliardów dolarów zaangażowaną w świat postępu odnawialnego i trwałych wyników.