



2235QXPA

Llave de impacto  
de 1/2"

**REAL TOOLS FOR REAL WORK.™**

# El poder de una leyenda.

## La llave de impacto 2235QXPA de 1/2"

Superpotente, ultraduradera y un poco más cómoda. Sucesora de nuestra legendaria Thunder Gun de los circuitos de carreras, la nueva 2235QXPA es la apuesta más segura en las condiciones más difíciles. El diseño de la nueva llave de impacto se basa en su aclamada antecesora, y le trae los grandes avances en ergonomía de los circuitos de carreras a su taller. Y cuando llega la hora de la verdad, la 2235QXPA es justo lo que necesita para asegurarse de que el TRABAJO REAL quede bien hecho, sin excepciones.



### Mantenimiento y reparación de vehículos

#### POTENCIA

Con un par de despegue de 1760 Nm y 1220 Nm de par inverso máximo, la nueva 2235QXPA le proporcionará la fuerza que necesita para aflojar cualquier tornillo que se le ponga por delante. Y gracias al mecanismo de impacto de doble maza perfectamente ajustado de Ingersoll Rand, cualquier tarea con neumáticos o motores resulta más rápida y silenciosa que con cualquier otra herramienta de su clase.

#### COMODIDAD

Esta llave de impacto aporta una comodidad superior, para que usted no acuse el cansancio de una larga jornada de trabajo. La 2235QXPA se asienta sobre un portentoso legado y muchos años de experiencia en los circuitos de carreras. Su diseño ergonómico, sus componentes y sus funciones son aún más avanzados, por lo que proporciona un rendimiento excelente complementado por una comodidad superior.



#### DURABILIDAD

Tomando como base la legendaria arma secreta de los mecánicos de carreras, la 2235QXPA eleva la tenacidad a un nivel superior mientras muchas otras van tirando la toalla. La carcasa de aluminio del mecanismo de impacto, la placa de acero resistente al desgaste y la carcasa de material compuesto del cuerpo principal protegen a la sucesora de la célebre llave de impacto Thunder Gun de 1/2" de los entornos más duros.

#### PESO

Con un peso de tan solo 2,1 kg, la nueva llave de impacto de 1/2" es la compañera de trabajo ideal, más resistente, más rápida y más duradera, para que usted pueda terminar el TRABAJO REAL con menos peso que cargar.

### Especificaciones

Modelo	CPN	Tamaño de cuadradillo de salida, tipo	Par máximo de aflojado Nm	Par de despegue Nm	Golpes/minuto	Velocidad en vacío (r. p. m.)	Peso en lb (kg)	Longitud en in (mm)	Nivel sonoro dB(A)
Llave de impacto de la serie 2235									
2235QXPA	47532836001	1/2"	1220	1760	1220	8500	2,10	193	88,7

Rendimiento a 90 psi (6,2 bar). Entrada de aire NPTF 1/4" (6 mm).

Tamaño mín. manguera 3/8" (10 mm). Consumo de aire medio: 6 pies<sup>3</sup>/min (170 l/min) – con una carga de 24 pies<sup>3</sup>/min (680 l/min).



[download.irtool.eu](http://download.irtool.eu)

**REAL TOOLS FOR REAL WORK.**

Ingersoll Rand (NYSE:IR) contribuye a la calidad de vida creando y sosteniendo entornos confortables, sostenibles y eficientes. Nuestro personal y nuestra familia de marcas -Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® y Trane®- trabajan juntas para mejorar la calidad y el confort del aire en los hogares y otros edificios, para transportar y proteger alimentos y productos perecederos y para aumentar la productividad y la eficiencia industriales. Somos una empresa global con un capital de 12 000 millones de USD comprometida con un mundo de progreso sostenible y resultados duraderos.