



Las amoladoras de la Serie G ofrecen más potencia y precisión para producir un rendimiento mayor. Son más fáciles de mantener y reparar, lo cual se traduce en menos tiempo inútil. Gracias a su diseño ergonómico, las amoladoras son más cómodas de utilizar.

- Motor de una potencia de 1,0 kW.
- Velocidad máxima en vacío 12 000 rpm.
- Sistema de auto equilibrado que reduce de forma significativa las vibraciones, aumentando la vida de los discos abrasivos, mejorando la comodidad del operario y su productividad.
- Punto de lubricación incorporado optimiza la vida de los engranajes de la cabeza angular mejorando la duración del conjunto piñón y corona.
- Regulador interno que maximiza la velocidad bajo carga, aumentando el nivel de arranque de material.
- La carcasa de composite ergonómica ligera, protege del aire frío y ofrece elevado confort al operario.
- Empuñadura lateral antivibración aumenta la eficiencia y confort del operario.
- Gatillo interior de seguridad que previene un arranque accidental de la herramienta.
- El escape trasero aleja el aire del operario.
- Sistema para alejar el escape que reduce el nivel de ruido y dirige el aire del escape lejos del operario.

Especificaciones a 6,2 bar

Modelo	G3A120PP95AV
Código de pedido	80217045
Tipo de muela	Tipo 27
Capacidad de muela	125 mm
Grosor máximo de la muela	6 mm
Diametro eje	M14
Versiones disponibles:	
- muela de 115 mm	G3A120PP945AV
- muela de 150 mm	G3A100PP96AV

PRESTACIONES

Potencia nominal	1,0 kW
Velocidad máxima en vacío	12 000 rpm

CARACTERISTICAS NEUMATICAS

Entrada de aire (NPT)	3/8"
Tamaño mínimo de manguera	13 mm
Consumo de aire en carga	26,0 L/s

RUIDO Y VIBRACIONES

Presión / potencia sonora (ISO15744)	88,7 / 99,7 dB(A)
Nivel de vibración / incerteza de medida (ISO28927)	5,0 / 1,9 m/s²

PESO Y DIMENSIONES

Peso de la herramienta	2,1 Kg
Longitud de la herramienta	245 mm
Altura de la cabeza angular	92 mm
Peso con embalaje	4,1 Kg
Dimensiones del embalaje (lon x anc x alt)	165 x 385 x 120 mm
Código UPC/EAN	6 63024 00322 0
Orígene	Made in USA




AG3-253

80153851

Llave tuerca brida


AG230-340M

03805769

Llave para tuerca de fijación


AG3-K284

80155963

Juego escape remoto


33204

91486357

Manguera, 3/8" NPT, paso 10 mm, 30 cm


IB8NMC3

88103304

Conector Serie IBN/IBS, conexión macho 3/8", paso 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


77NMC3

88104088

Conector Serie 7N7/7S7, conexión macho 3/8", paso 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)


Acoplamiento

Una completa gama está disponible en nuestro catálogo de accesorios.


RH-12

92536051

Manguera de PVC, paso 13 mm, 30 m


CO-1518

56753122

Abrazaderas de manguera, 15-18 mm, 100 unidades


Filtros, reguladores, lubricadores

Una completa gama está disponible en nuestro catálogo de accesorios.


67-LBK1

04637344

Conjuntos de lubricante para cabezas angulares


10Z4

03875671

Aceite, Clase 1, no 10, 0,12 L


67-4T

04637336

Grasa para cabezas angulares a revoluciones elevadas


AG3-TK1

80155955

Kit de servicio del motor