

**IR** Ingersoll Rand®

*Outils spéciaux*



**REAL TOOLS FOR REAL WORK.™**

Le **décapeur pneumatique 324** et la **disqueuse réversible 426** restent fidèles à la réputation de fiabilité associée à la marque Ingersoll Rand. Avec un carter en matériau composite léger et durable, vous pouvez faire confiance au **324** et à la **426** pour faire un excellent travail.

## 324 - Décapeur pneumatique

### RAPIDITÉ

Fonctionne à une vitesse optimale de 3 700 tr/min pour retirer les autocollants, les bandes décoratives et autres adhésifs sans endommager la peinture.



### LÉGÈRETÉ

Avec un poids de 0,8 kg seulement, le 324 est facile à utiliser, quel que soit l'angle d'orientation, pour effectuer votre travail de façon efficace.

### POLYVALENCE

Le 324 est fourni avec 12 plateaux gommeurs pour travailler en continu et terminer vos travaux. Le 324-1 vous offre une alternative intéressante avec 1 plateau gommeur.



## 426 - Disqueuse réversible

### CONFORT

Travaillez rapidement grâce aux 5 meules de découpe fournies avec la 426 et, le moment venu vous pourrez en commander facilement avec notre système d'étiquetage



### RÉVERSIBILITÉ

Contrôlez en toute sécurité la direction de l'étincelle, ce qui vous permet d'utiliser l'outil dans n'importe quelle orientation.

### LÉGÈRETÉ

Avec son poids de 0,9 kg, la 426 vous permet de travailler plus longtemps et plus rapidement.

### CONTRÔLE

Le bouton du régulateur de vitesse vous garantit un contrôle optimal de la 426. Ajustez sa vitesse en fonction de vos besoins pour réussir efficacement vos travaux.

## Caractéristiques

Décapeur pneumatique 324 et Disqueuse réversible 426										
Modèle	CCN	Quantité de plateaux/meules	Entraînement	Vitesse tr/min	Diamètre disque/meule en pouces (mm)	Poids kg	Consommation d'air moyenne l/min	Longueur mm	Pression sonore dB (A)	Niveau de vibration (1)/incertitude (K) m/s <sup>2</sup>
324	47509197001	12	5/16"-24	3 700	4 (100)	0,8	793	200	89	3,3/0,7
324-1	47515703001	1	5/16"-24	3 700	4 (100)	0,8	793	200	89	3,3/0,7
426	47509194001	5	Type 1	20 000	3 (75)	0,9	736	206	92,1	4,3/1,9

Performances à 6,3 bar. Admission d'air 1/4" Taille min. du tuyau 10 mm.  
(1) ISO28927 – mesure sur 3 axes : incertitude sur la mesure et le niveau de vibration.



irtools.com

REAL TOOLS FOR REAL WORK®

Ingersoll Rand (NYSE:IR) propose des solutions qui simplifient la vie et crée des environnements de travail confortables, durables et efficaces. Nos collaborateurs et nos marques – notamment Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane® – combinent leurs forces pour améliorer le confort et la qualité de l'air dans les lieux privés et publics ; transporter et protéger les aliments et les denrées périssables ; et renforcent la productivité et l'efficacité industrielle. Nous sommes une entreprise internationale de 12 milliards de dollars, qui s'engage à favoriser un monde de progrès et de résultats durables.