

IR Ingersoll Rand®

Gereedschap voor carrosserie
werkplaatsen



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

De **324 Sier strip verwijderaar** en het **426 Omkeerbaar snijwerktuig** doen de door u vertrouwde naam van Ingersoll Rand eer aan. Met een composietbehuizing die voor licht werk zorgt maar toch duurzaam is, kunt u ervan op aan dat de **324** en **426** de klus zullen klaren.

324 – Sier strip verwijderaar

SNELHEID

Met een optimale snelheid van 3700 rpm worden decals, pinstripes en andere kleefmiddelen verwijderd zonder de lak te beschadigen.



VEELZIJDIG

De 324 wordt met 12 verwijderings schijven geleverd, dus u kunt meteen beginnen en doorwerken totdat de klus geklaard is. Met de 324-1 bieden we een voordelig alternatief met één verwijderings schijven.

LICHTGEWICHT

De 324 weegt slechts 800 gram en is vanuit elke hoek gemakkelijk te gebruiken, zodat u het werk effectief kunt uitvoeren.

426 – Omkeerbare uitlaat/plaat snijder

GEMAK

Snel aan het werk met de 5 Snij schijven die met de 426 worden geleverd. En als het tijd is om meer te bestellen, gebruikt u gewoon het etiket op de verpakking.



LICHTGEWICHT

Met een gewicht van slechts 900 gram laat de 426 u niet alleen langer maar ook sneller werken.

OMKEERBAAR

Veilige beheersing van de richting van de vonk waardoor u het gereedschap in elke richting kunt gebruiken.

CONTROLE

De snelheidsregelknop geeft u volledige controle over de 426. Pas de snelheid naar wens aan, voor een perfecte afwerking.

Specificaties

324 Pinstripeverwijderaar en 426 Omkeerbaar snijwerktuig										
Model	CCN	Aantal verwijderings schijven	Afmeting, type aandrijving in	Maximaal onbelast toerental rpm	Diameter snijschijf	Gewicht kg	Gemiddeld luchtverbruik l/min	Lengte mm	Geluidsdruk dB(A)	Trillingsniveau (1) / Onzekerheid (K) m/s ²
324	47509197001	12	5/16"-24	3700	4 (100)	0,8	793	200	89	3,3/0,7
324-1	47515703001	1	5/16"-24	3700	4 (100)	0,8	793	200	89	3,3/0,7
426	47509194001	5	Type 1	20.000	3 (75)	0,9	736	206	92,1	4,3/1,9

Prestaties bij 6,3 bar. Luchtinlaat NPTF 1/4" (6 mm). Min. slanggrootte 3/8" (10 mm).
 (1) ISO28927 – meting met 3 assen: trillingsniveau/meetonzekerheid.



irtools.com

REAL TOOLS FOR REAL WORK®

Ingersoll Rand (NYSE:IR) verbetert de kwaliteit van leven door comfortabele en efficiënte omgevingen te creëren en onderhouden. Onze mensen en onze familie van merken – waaronder Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® en Trane® – werken samen om de kwaliteit en het comfort van lucht in woningen en gebouwen te verbeteren, voedsel en beperkt houdbare producten te vervoeren en beschermen, en industriële productiviteit en efficiëntie te verhogen. Wij zijn een internationaal bedrijf van \$ 12 miljard en zetten ons in voor een wereld van duurzame vooruitgang en blijvende resultaten.