



Herramientas para aplicaciones especiales



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

La **amoladora limpiadora de adhesivos 324** y la **herramienta de corte reversible 426** permanecen fieles a los valores representados por el nombre Ingersoll Rand en los que usted confía. Gracias al poco peso pero gran resistencia de la carcasa principal de Composite del cuerpo principal, usted puede confiar en la **324** y la **426** para hacer su trabajo.

Amoladora limpiadora de adhesivos 324

VELOCIDAD

Gira a una velocidad óptima de 3.700 r. p.m. para quitar calcomanías, rayas adhesivas y otras pegatinas sin dañar la pintura.



VERSATILIDAD

Junto con la 324 recibirá 12 discos de goma para empezar a utilizarla y no parar hasta que el trabajo esté hecho. La 324-1 es una alternativa económica que incluye 1 solo disco de goma.

PESO LIGERO

Con un peso de tan solo 0,8 kg, la 324 es fácil de manejar independientemente del ángulo al que haya que orientarla para hacer el trabajo con eficacia.

Herramienta de corte reversible 426

COMODIDAD

Dado que la 426 viene con cinco discos abrasivos, podrá ponerse rápidamente a trabajar, y cuando llegue el momento de pedir más la etiqueta del paquete se lo pondrá fácil.



REVERSIBLE

Le permite utilizarla con cualquier orientación y por lo tanto controlar con seguridad la dirección de la chispa.

PESO LIGERO

Con un peso de tan solo 0,9 kg, la 426 le permite trabajar más tiempo y más rápido.

CONTROL

El botón regulador de la velocidad le da un control total de la 426 al permitirle cambiar de velocidad según lo necesite para hacer el trabajo correctamente.

Especificaciones

Amoladora limpiadora de adhesivos 324 y herramienta de corte reversible 426										
Modelo	CCN	Cantidad de discos de goma/abrasivos	Tamaño rosca husillo pulg. - Tipo	Máx. velocidad libre r. p. m.	Diámetro/Tamaño disco "(mm)	Peso kg	Consumo de aire promedio l/min	Longitud mm	Presión sonora dB(A)	Nivel de vibración (1) / Incertidumbre (K) m/s ²
324	47509197001	12	5/16"-24	3.700	4 (100)	0,8	793	200	89	3,3/0,7
324-1	47515703001	1	5/16"-24	3.700	4 (100)	0,8	793	200	89	3,3/0,7
426	47509194001	5	Tipo 1	20.000	3 (75)	0,9	736	206	92,1	4,3/1,9

Rendimiento a 6,3 bar. Entrada de aire NPTF 1/4" (6 mm). Tamaño mín. manguera 3/8" (10 mm).
 (1) ISO28927 - Medición en 3 ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida.



irtools.com
REAL TOOLS FOR REAL WORK

Ingersoll Rand (NYSE:IR) contribuye a la calidad de vida creando y sosteniendo entornos confortables, sostenibles y eficientes. Nuestro personal y nuestra familia de marcas -Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® y Trane®- trabajan juntas para mejorar la calidad y el confort del aire en los hogares y otros edificios, para transportar y proteger alimentos y productos perecederos y para aumentar la productividad y la eficiencia industriales. Somos una empresa global con un capital de 12.000 millones de USD comprometida con un mundo de progreso sostenible y resultados duraderos.