

Eenfasige, elektrisch aangedreven zuigercompressor van 3 - 5 pk

Onze eenfasige compressors van 3 en 5 pk zijn geschikt voor elke omgeving en ideaal voor iedereen, ongeacht of je een doe-het-zelver of professional bent. Als prestaties worden gemeten op basis van maximale werkingsdruk, verhoogde luchtstroom en lange werkcycli, dan zijn de producten van Ingersoll Rand de beste keus. U krijgt een compressor die maximale luchtprestaties levert in combinatie met betrouwbare precisiecomponenten en een duurzaam ontwerp.

Features

- Lange levensduur: Duurzame, gietijzeren constructie en een langdurige pomplevenscyclus die is ontworpen om 5.000 bedrijfsuren probleemloos te werken
- Maximale prestaties en flexibiliteit: Met een continue werking, hogedrukwerking van maximaal 135 psig en een verticale ASME-ontvangertank van 225 liter is er genoeg kracht in huis voor de meest veeleisende toepassingen
- Eenvoudige bediening: De automatische start-/stopdrukschakelaar, de volledig geassembleerde en voorbedrade levering, het eenvoudig vervangbare filter, het oliekijkglas en de eenvoudig te vullen olietank vergemakkelijken de bediening en het onderhoud
- Geavanceerde veiligheidsfuncties: De handmatige, thermische overbelastingsbescherming van de motor en een volledig afgesloten riembescherming bieden constante beveiliging
- Betrouwbare werking: het synthetisch smeermiddel All Season Select verhoogt de efficiëntie; met 2000 uur gebruik tussen het verversen door, gaat dit smeermiddel vier keer langer mee dan smeermiddel op basis van aardolie.



- Garantie van twee jaar: Schaf een starterskit van All-Season Select-koelmiddel aan en ontvang alle onderdelen die u nodig hebt voor het eerste onderhoudsjaar en om aan de slag te gaan, inclusief een verlengde pompgarantie

Model Specifications

Model	SS3L3	SS4L5	SS5L5	
Flow at 90 psi (cfm)	11.3	14	18.1	
Max Pressure (psig)	135	135	135	
Nominal Power (hp)	3	5	5	
Flow at Max Pressure (cfm)	10.3	10.8	15.5	
Base Length (in)	24	24	24	
Base Width (in)	25	25	30	
Base Height (in)	67	67	73	
NPT Outlet (in)	0.5	0.5	0.5	
Voltage/Engine	230/1/60	230/1/60	230/1/60	
Tank (gal)	60 Gallon Vertical	60 Gallon Vertical	60 Gallon Vertical	
Weight (lbs)	300	300	310	

Parts & Accessories



Small Reciprocating Air Filter Elements



Electronic Drain Valves



SimplAir Compressed Air Piping



F-Series Filters




Air Compressor Tanks



Small Reciprocating Start-Up Kits



Small Reciprocating Maintenance Kits



Small Reciprocating Gasket Kits



Small Reciprocating Valve Kits



Ingersoll Rand (NYSE:IR) advances the quality of life by creating comfortable, sustainable and efficient environments. Our people and our family of brands—including Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® and Trane®—work together to enhance the quality and comfort of air in homes and buildings; transport and protect food and perishables; and increase industrial productivity and efficiency. We are a \$14 billion global business committed to a world of sustainable progress and enduring results. For more information, visit www.ingersollrand.com.